

Ausgezeichnet
für gutes Design



s2020

Infoterminal 17" TFT

Für visionäre Kommunikationsbedürfnisse



AartacTM



Windows Vista
Windows XP
Windows XP Embedded
Windows CE



Aartac AG
Stauwehrstrasse 40
CH-5012 Schönenwerd
Tel +41(0) 628 588 888
Fax +41(0) 628 588 858
info@aartec.ch www.aartec.ch

s2020

Infoterminal, 17" TFT

Für visionäre Kommunikationsbedürfnisse

Infoterminals bringen Informationen in Fluss, stellen sie gezielt, multifunktional, jederzeit zur Verfügung. Mit Infoterminals lässt sich kommunizieren, reservieren, Gäste empfangen, recherchieren, surfen, interaktivieren statt mühsam Blättern: Touch Screen oder Mouseclick.

Kein Infoterminal ist wie das andere. Jedes entspricht exakt und modular spezifischen Bedürfnissen und Anforderungen.

Die Lösung s2020 als Point of Information (POI) oder eTicketing Terminal, in der Gebäudeleittechnik, Zutrittskontrolle, Zeitwirtschaft, Prozessautomation, als Point of Sales (POS) an Verkaufsautomaten, als interaktive Werbe- und Produkteplattform und überall, wo eine professionelle Lösung gefordert ist.

Handling: Brillantes, hochauflösendes 17" TFT-Display, optional mit robustem, vandalsicherem Touch-Screen, Folientastatur CH 102 Tasten Windows mit Touchpad, Kartenleser, Nährungssensor.

Basismodul

Konstruktion	freistehendes Infoterminal, robuste Ganzmetallkonstruktion
Display	Brillantes TFT-Display 17" XGA (1280x1024 Pixel), optional sind auch grössere und kleinere Displays mit anderen Auflösungen erhältlich
CPU	Intel Celeron 300 - 800 MHz, Intel Pentium III 500 MHz—1 GHz oder Prozessoren mit Pentium 4M-Technologie
System Memory	128 MB SDRAM - 2 GB DDR-SDRAM
Cache Size	Je nach CPU integriert
Ethernet	10/100Mbps
I/O	2 x RS232, 1 x LPT, 4 x USB-Ports (je nach eingesetztem SBC)
Touch Screen	Optional Touch-Panel hinter Glas oder resistiv Technologie
Keyboard	Optional ergonomisches Keyboard in verschiedenen Ländervarianten, optional mit Touch Pad
Netzgerät	200 W, 90-135/180-265 VAC 50/60 Hz, autoselect
Schutz gegen Fremdkörper	Front IP65, Rückseite IP30
Abmessungen	460 mm (B) x 1150 mm (H) x 350 mm (T)

Umgebungsbedingungen:

Temperaturbereich	Betrieb +5°C bis +40°C, mit Klimaaggregat -20°C bis +70°C; Transport und Lager -10°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit	10–85% (nicht kondensierend)
CE Konformität	EN60950 (Sicherheit), EN55011 und EN55022 (EMV Emission), IEC 801–2 bis –6 (EMV Immunität) und EN50082-1, 2 (CE Voraussetzung).

Kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen.

Telefon 062 858 88 88, Fax 062 858 88 58, info@aartec.ch

Andere Ausführungen offerieren wir Ihnen gerne. Rufen Sie uns an.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten. / März 2007