



Windows XP Embedded
Windows CE 5.0

s2602F

Touch Terminal 10,4" TFT



Aartac

Industrial PC Solutions
25 Jahre Kompetenz

s2602F Touch Terminal 10,4" TFT

Kommunikation in ihrer schönsten Form Mit dem repräsentativen Eyecatcher s2602F



Official Partner

Was sich hinter dem repräsentativen Display Ihrer neuen Touch Terminal-Lösung verbirgt, ist so individuell wie Ihr Unternehmen einzigartig und basiert doch auf unseren kostengünstigen, multifunktionalen Standardlösungen.

Die Lösung s2602F als Point of Information (POI) oder eTicketing Terminal, in der Gebäudeleittechnik, Zutrittskontrolle, Zeitwirtschaft, Prozessautomation, an Verkaufsautomaten und überall, wo eine professionelle Lösung gefordert ist.

Handling: 10,4" farb TFT LCD und robuster Touch-Screen.

Leistung: Embedded Low Power PC Technologie

Konfiguration: mit Ethernet, USB und seriellen Schnittstellen und für verschiedene Bus-Systeme und Prozess-Signale

Betriebssystem: Windows XP embedded

Identifikationssystem: Kontaktloses Identifikationssystem von LEGIC. Mit diesem High-Tech Identifikationssystem wird der Zutritt zu Arbeitsplätzen, Freizeiteinrichtungen und Anlagen sowie zu den damit verbundenen Dienstleistungen (Multiapplikationen, Total Access) ermöglicht. Diese Lösung zeichnet sich durch maximalen Komfort und Betrugssicherheit aus.

Ausführung:

Technische Daten

Konstruktion:	Metallgehäuse mit Metallfront
Flach-Display:	Abmessungen: 315 mm (B) x 300 mm (H) x 85 mm (T)
Touch Screen:	Brillantes farb TFT LCD 10" SVGA (800 x 600)
Single Board Computer:	10,4" Touch Screen, resistiv Technologie, 5-Draht
Prozessor:	SBC1301
Speicher:	Embedded Intel® Ultra Low Voltage Celeron 400 MHz
Compact Flash:	1 x 144 -Pin SO-DIMM 256 MB
Netzgerät:	1 GB
Leseinheit:	Eingang 90-132/180-264 VAC 47/93 Hz
Betriebssystem:	Legic Prime
	Microsoft Windows XPe

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich:	Betrieb +5°C bis +35°C
	Transport und Lager -5°C bis +50°C
Luftfeuchtigkeit:	10-95% (nicht kondensierend)
Schock:	Betrieb 4 g während 10 ms, Transport 15 g während 10 ms, Beschleunigung eine halbe Sinuswelle.
Vibration:	Betrieb 10-150 Hz; Transport 10-150 Hz 1g (0,04 mm Auslenkung peak to peak).
Schutz gegen Fremdkörper:	Front IP 65, Rückseite IP 30
CE Konformität	EN55022, EN50081-1/2, EN 50082-1/2, EN 60204-1, EN 60950, EN 292



Windows XP
Windows XP Embedded
Windows CE .NET



Aartec AG
Stauwehrstrasse 40
CH-5012 Schönenwerd
Tel + 41(0) 628 588 888
Fax + 41(0) 628 588 858
info@aartec.ch www.aartec.ch

Kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen.

Telefon 062 858 88 88, Fax 062 858 88 58, info@aartec.ch

Andere Ausführungen offerieren wir Ihnen gerne.
Rufen Sie uns an.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
© Aartec AG Januar 2006