

s2750
Infoterminal
15" bis 20" TFT



Infoterminal 15“, 17“, 18“ oder 20“ TFT

Visionäre Kommunikation mit dem zukunftsorientierten Point of Information s2750

Was sich hinter dem repräsentativen Display Ihrer neuen Infoterminal-Lösung verbirgt, ist so individuell wie Ihr Unternehmen einzigartig und basiert doch auf unseren kostengünstigen, multifunktionalen Standardlösungen. Gemeinsam entwickelt. Ohne Sachzwänge. Offen für Ihre Wünsche

Mit der Infoterminal-Lösung s2750 schaffen sie einen zukunftsorientierten Point of Information und erreichen Ihr Publikum dort wo Sie wünschen: innerhalb Ihrer Geschäftsräume oder ausserhalb. Öffnungszeiten hin oder her – mit dem Infopoint s2750 sind Sie rund um die Uhr präsent.

Handling: 15“, 17“, 18“ oder 20“ TFT-Aktivmatrix-Display, bis 17“ optional mit robustem, vandalensicherem Touch-Screen

Leistung: integrierter, modularer Multimedia-Rechner (Industrie PC Pentium III bis 1 GHz oder P4 2 GHz; aus der Intel Embedded Line)

Konfiguration: Mit PCI Add-On Card für individuelle Ansprüche.

Betriebssysteme: Windows NT, 2000 oder XP-Pro.

Optionen: Tastatur, Trackball, Kartenleser, Telefon, Videokamera, Drucker, Näherungssensor.

Kontaktloses Identifikationssystem: von LEGIC. Mit diesem High-Tech Identifikationssystem wird der Zutritt zu Arbeitsplätzen, Freizeiteinrichtungen und Anlagen sowie zu den damit verbundenen Dienstleistungen (Multiapplikationen, Total Access) ermöglicht. Diese Lösung zeichnet sich durch maximalen Komfort und Betrugssicherheit aus.

Technische Daten:

Konstruktion:	LCD-Wandeinbauterminal, Rechnergehäuse aus massivem Stahlblech galvanisiert, Sicherheitsglas, Frontschild mit Chromstahl Cover, Vandalensicher. Optional ist das Frontschild auch farbig lackiert erhältlich.
Einsatz:	(Optional) Heizung, Lüftung und Klimakontrolle, für den überdachten Aussen Einsatz geeignet.
Abmessungen:	Display mit Multimedia-Rechner: 680mm(H) x 580 mm(B) x 185 mm(T) + Freiraum für Lüftung Display mit Multimedia-Rechner, Telefon und Videokamera: 680mm(H) x 980 mm(B) x 185 mm(T) + Freiraum für Lüftung Drucker: 608mm(H) x 580 mm(B) x 485 mm(T) (Richtmasse, abhängig vom Drucker)
Schutz gegen Fremdkörper:	Front IP 65 (mit Sicherheitsglas) IP54 (mit SecureTouch), Rückseite IP 20 (Display mit Multimedia-Rechner).
Flach-Display:	15“ Farb TFT LCD Auflösung 1024 x 768 17“ Farb TFT LCD Auflösung 1280 x 1024 18“ Farb TFT LCD Auflösung 1280 x 1024 20“ Farb TFT LCD Auflösung 1280 x 1024
Touch Screen:	SecureTouch (vandalensicher) mit Oberflächenwellen-Technologie, 50 Mio. Berührungen an der gleichen Stelle, Auflösung 4096 x 4096, MTBF > 500'000 Stunden (für die Displaygrößen 15“ und 17“).
Elektrischer Anschluss:	Eingang 90-135/180-265 VAC 50/60 Hz, 300 W, TUV EN60950, UL 1950, CSA 22.2 konform.

Umgebungsbedingungen:

Temperaturbereich:	Standby (Heizung ein) bis +5°C, Betrieb ab +5°C bis +40°C Transport und Lager -10°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit:	10–85% (nicht kondensierend)
Schock:	Betrieb 4 g während 10 ms, Transport 15 g während 10 ms, Beschleunigung eine halbe Sinuswelle.
Vibration:	Betrieb 10–150 Hz 0.5g; Transport 10–150 Hz 1g (0,04 mm Auslenkung peak to peak).
CE Konformität	EN60950 (Sicherheit), EN55011 und EN55022 (EMV Emission), IEC 801–2 bis –6 (EMV Immunität) und EN50082-1, 2 (CE Voraussetzung).

Andere Ausführungen offerieren wir Ihnen gerne.
Rufen Sie uns an.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
© Aartec AG Mai 2003



Aartec

Aartec AG
Stauwehrstrasse 40
CH-5012 Schönenwerd
Tel + 41(0) 628 588 888
Fax + 41(0) 628 588 858
info@artec.ch www.artec.ch