

Visualisieren, Steuern,
Kommunizieren mit den neuen,
robusten Aartac Panel PC

PPC380

Aartac™ Panel PC

Brillantes 8,4" - 10,4" - 12.1" - 15"
TFT Farbdisplay

Robuster Touchscreen

Überzeugend durch Design und Leistung

Mit Intel Atom-Prozessor

Lüfterlos, robust und wartungsfrei
in Embedded Technologie

Sonderpreis* CHF 1'250.--
mit Intel ATOM 1.1 GHz
bis am 31.01.2010

* PPC380A001, 8.4" TFT Farbdisplay
exkl. MWSt, Porto und Verpackung, ab 100 Stk.



Aartac™

Aartac Panel PC embedded

lüfterlos, robust und wartungsfrei

Dieser robuste Panel PC ist wartungsfrei und für den Einsatz im 24 h Dauerbetrieb (kein Lüfter/keine Festplatte). Das Embedded Betriebssystem sorgt für kurze Hochlaufzeiten und einen sicheren Betrieb.



Industrietauglichkeit Robuste Ganzmetallkonstruktion zum Einbau in Frontplatten, Bediengalgen, Schaltschrank oder Steuerpult
Wartungsfreier 24 h Dauerbetrieb (kein Lüfter /keine Festplatte)
Schutzart IP65 (frontseitig)
Hohe elektromagnetische Verträglichkeit
Embedded Betriebssystem für kurze Hochlaufzeiten und sicheren Betrieb
Einschaltfertige Systeme für Visualisierungs- und Steueraufgaben verfügbar

Flach Display Brillantes farb TFT LCD
PPC380A: TFT LCD 8.4", 800 x 600 Pixel
PPC380B: TFT LCD 10,4", 800 x 600 Pixel
PPC380C: TFT LCD 12,1", 800 x 600 Pixel
PPC380D: TFT LCD 15", 1024 x 768 Pixel

Touch-Screen Industrie-Touch, resistiv, USB Schnittstelle

Leistung Intel Atom Z510P, 1.1 GHz, FSB400
Option: Intel Atom Z530P, 1.6 GHz, FSB533
Intel US15WP Chipsatz

Hauptspeicher 512MB DDRII SDRAM, Option: 1GB oder 2GB RAM

Compact Flash (CF) Drive 1GB, Option: bis 8GB

Schnittstellen 2 x USB 2.0
1 x RS232
1 x PS/2 für Tastatur / Maus
1 x VGA, Intel Graphics Media Accelerator 500 (GMA500)
1 x RJ45 GbE Ethernet, Intel 82574L Chipsatz

Schnittstellen (Option) 3 x USB 2.0
1 x RS232/422/485
1x Audio (Stereo Output, Line In Eingang), Realtek ALC888codec

Speisung 24V DC (Spannungsbereich 18 .. 30V DC),
externe Sicherung max. 6.3A nach IEC60127 erforderlich

Betriebstemperatur 0°C ~ +40°C
Luftfeuchtigkeit 5% ~ 90%, nicht kondensierend

Betriebssystem (Option) Windows XP Embedded, XP Pro, Linux, Windows CE
Software Installation Windows XP Embedded, NFTS Dateisystem mit EWF Filter im RAM REG Modus (Option)
Netzwerkverbindung auf DHCP Modus eingestellt
Firefox Browser als Standardbrowser eingerichtet
SVG Viewer in Firefox Browser integriert
Java Standard Edition in der aktuellsten Version integriert



Windows Vista
Windows XP
Windows XP Embedded
Windows CE



Aartec AG
Stauwehrstrasse 40
CH-5012 Schönenwerd
Tel + 41(0) 628 588 888
Fax + 41(0) 628 588 858
info@artec.ch www.aartec.ch



Kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen.

Telefon 062 858 88 88, Fax 062 858 88 58, info@artec.ch

Andere Ausführungen offerieren wir Ihnen gerne.
Rufen Sie uns an.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
© September 2009